## Ardie Motorfahrrad MF 125



## **Technische Daten:**

**Motor:** Einzylinder-Zweitakt

Flachkolben, Kreuzstromspülung, Kurbelwelle dreifach gelagert, Leichtmetallzylinderkopf, Leichtmetallkolben, Doppelport, Gemischschmierung 1:25, Bing oder Graetzin Vergaser, Kraftübertragung zum Hinterrad mit Kette, in Ölbad laufendes

Ketten-Vorgelege

**Leistung:** 3,5 PS bei 5000 Umdrehungen,

17 Sek. von 30 auf 60 km/h

**Hubraum:** 121/122 ccm

**Bohrung und Hub:** 51 mm, 60 mm

**Verbrauch:** 2 l auf 100 km,

Reichweite 300 km

Getriebe: ohne Getriebe, Pedale zum An- und Mittreten,

Stahllamellenkupplung in Ölbad

**Tank:** 6 l Tank, Schnellverschluss

**Felgen und Reifen:** Stahlseilniederdruckreifen 26 x 2,25, Tiefbettfelgen

Bremsen: Innenbackenbremsen vorne, hinten Freilaufrücktrittbremse

**Elektrik:** Schwungradlichtmagnetzünder15 Watt, Stabbatterie,

Abblendung vom Lenker, beleuchtetes Nummernschild

**Gewicht:** 56 kg

16 kg Leistungsgewicht je PS

Maße: Radstand: 1260 mm, Gesamtlänge: 2000 mm, Gesamthöhe: 950

mm

Ausstattung: Stahlrohrrahmen nahtlos gezogen, Preßstahlgabel mit

Schraubendruckfeder, Luftfilter mit Startklappe, Gasdrehgriff, tiefliegender Motorradsattel, Mittelständer, Gepäckständer,

Reifenpumpe, Ballhupe, Werkzeug

**Farbe:** Schwarz

**Zubehör und Extras:** Als Sonderausführung wurde ein Damenrad mit tiefgezogenem

Rahmen und Tank angeboten.

**Preis:** 285,-- Reichsmark

**Finanzierung:** n.b.

## **Anmerkungen:**

Obige Angaben und das Foto stammen aus einem Verkaufsprospekt. In diesem Prospekt wird zweimal auf einen Test in Motor-Kritik verwiesen.